



PREKLADY nosné

- ⊙ NOSNÝ PREKLAD PORFEX 800x250x125 - 2 ks
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501
- ⊙ MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, vid' čísl. STATIKA výřez 501

PREKLADY nenosné

- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks
- ⊙ NENOSNÝ PREKLAD PORFEX 100x250x125 - 1 ks

L E G E N D A

Číslo	Název	Podlažie	Objekt	Prírodný materiál	Prírodný materiál
1.01	ZADIERE + SOKLIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PRÁD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	KAVARNA + BAR - 42 MIEST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	KUCHYňa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	SATNA ZAPRISTANOVY + DENNA MIESTNOST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	WC ZAPRISTANOVY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	WC HOSTIA - ŽENY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	WC HOSTIA - MUZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	TECHNICKA MIESTNOST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	TOALETY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	TERASA	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOVÝ				0,00	0,00

- ⊙ MURÓ Z TVÁRNE PORFEX P2-800 800/250/125, hrúbka 250 mm, REZ-H 240, R4-L187 102K/M² SPALJANÉ NA TENKOVSTIE LEPIDLO PRE POROBETÓNOVÉ TVÁRNICE
- ⊙ ŽELEZOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCIE, výstuľ VID' ČASTI STATIKA
- ⊙ BETÓN C20/25 - KOSKY - CI Ø4 Dĺžka = Ø-53
- ⊙ MURÓ Z TVÁRNE PRECOT DIT 25, rozmery 200/250/200, VYPLNENÉ BETÓNOM
- ⊙ BETÓN C20/25 - KOSKY - CI Ø4 - Dĺžka = Ø-53
- ⊙ PRECOT Z TVÁRNE PORFEX P2-800 800/250/125, hrúbka 200 mm, CI M2, R4-L187 102K/M² SPALJANÉ NA TENKOVSTIE LEPIDLO PRE POROBETÓNOVÉ TVÁRNICE
- ⊙ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 20 SIVÉHO POLYSTYRENU EPS GREY WALL hr. 200 mm

